

DEBE Standardfilter med svetsändar för de vanligaste ODEX-dimensionerna.

2001-01-01

Debe filterrör med kontinuerlig slits, SS 2333, Standarddimensioner, ståndare Ø 3 mm, profiltråd B x H= 2,2 x 3,2 mm

S=antal ståndare. T= draghållfasthet, ton. OD x ID = Ytterdiameter x innerdiameter, mm. (inkl. svetsringar)


Q=Vattenkapacitet, l/s, per m filter vid vattenhastighet =3 cm/s. B=Kollapstryck, bar. P=vikt, kg/m (exkl. svetsringar)



S	T	OD x ID	Slits = 0,20 mm			Slits = 0,50 mm			Slits = 0,75 mm			Slits = 1,0 mm			Slits = 1,5 mm			Slits = 2,0 mm			Slits = 3,0 mm			Slits = 4,0 mm		
			Q	B	P	Q	B	P	Q	B	P	Q	B	P	Q	B	P	Q	B	P	Q	B	P	Q	B	P
16	4	85 x 74	0,8	118	5,3	1,5	107	4,9	2,0	98	4,6	2,5	90	4,3	3,2	78	3,8	3,8	69	3,5	4,6	56	3,0	5,2	47	2,7
20	5	109 x 98	1,0	56	6,8	1,9	51	6,3	2,6	47	5,9	3,2	43	5,5	4,2	37	4,9	4,9	33	4,4	5,9	27	3,8	6,6	22	3,4
23	6	134 x 123	1,3	30	8,4	2,3	28	7,7	3,2	25	7,2	3,9	23	6,7	5,1	20	6,0	6,0	18	5,4	7,3	15	4,6	8,1	12	4,1
27	7	161 x 150	1,5	18	10,1	2,8	16	9,4	3,9	15	8,7	4,7	14	8,1	6,1	12	7,3	7,2	11	6,6	8,7	9,0	5,6	9,8	7,0	5,0
33	8	187 x 176	1,8	11	11,9	3,3	10	10,9	4,5	9,5	10,2	5,5	8,5	9,5	7,1	7,5	8,5	8,4	6,5	7,7	10,2	5,5	6,6	11,4	4,5	5,8
%fri genomloppsyta			% = 10,2			% = 18,5			% = 25,4			% = 31,3			% = 40,5			% = 47,6			% = 57,7			% = 64,5		

Filterrör finns i dim OD=62 - 800 mm, L= 6,0 m max. För djupare brunnar eller högre krav på kollapstryck och/eller draghållfasthet levereras filtren med ståndardiameter= 4, 5 alt. 6 mm och profiltråd B x H = 3 x 4,2, 4 x 5,2, 4,2 x 6,5 och 4,5 x 7,2 mm. Alt. material: syrafast stål SS 2343.

ODEX	90	115	140	165	190
Filterrör OD x ID	85 x 74	109 x 98	134 x 123	161 x 150	187 x 176
Borrsko OD x ID	114,3 x 92	140 x 116	168,3 x 141,5	194 x 168	220 x 194
Foderrör OD _{max} x ID _{min}	115 x 101,7	142 x 128	171 x 155,7	196 x 181,1	222 x 205
Lagerförs inkl. svetsändar, 2x40 mm	-	1 m & 2 m	1 m & 2 m	1 m & 2 m	-
Botten, 3 mm, med lyftögla	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Filtertätning	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Tilläggsvikt, 2 svetsringar, kg	1,9	2,5	3,0	4,3	5,1

 = Lagerförs



Enköpingsvägen 106
SE-174 46 Sundbyberg
Sweden
Tel: +46(0)8-628 11 85
Fax: +46(0)8-628 11 90
Internet: www.debe.se