

GBL "Online" membranhydroforer 60 - 450 l

Vattenutrymme av polypropylen / butyl i livsmedelskvalitet.

Max. arbetstemperatur 90°C.

Förtryckta med luft: 1,4 bar.

Med tryckrör och unionskoppling för enkel anslutning till rördelssatsen.

CE-märkta enligt nya tryckkärlsdirektivet gällande fr.o.m. Maj 2002.

Ersätter "Well-Rite Online".

**5 ÅRS
GARANTI!**

Volym liter	Art. nr	RSK nr	Max bar	Mått ø x H	Ansl. G utv.	Vikt kg	Pris (A)
60	2000 551	560 8800	8,6	406x571	25	13,0	2 750:-
100	2001 001	560 8801	8,6	406x889	25	19,0	3 510:-
235	2002 351	560 8802	8,6	533x1212	25/32	37,0	7 000:-
310	2003 101	560 8803	8,6	533x1500	25/32	45,0	8 350:-
450	2004 501	560 8804	8,6	660x1529	25/32	69,0	12 400:-
	2100 001	560 8794	Pumpkonsol för toppmontage av pump. Till membranhydrofor 60 - 100 l.				200:-




1. Rostfritt tryckrör, SS 2333, levereras separat i förpackningen.
2. Lekande mutter.
3. Packning.
4. Ändnippel i mässing utv. G 25 medföljer alla tankar (passar till Debe:s rördelssats).
Till storlekarna 235-450 liter medföljer även ändnippel G32
5. Debe rördelssats

Well-Rite membranhydroforer 8 - 20 l

Membran av livsmedelskvalitet. Max. arbetstemperatur 90°C.

Förtryckta med luft: 1,4 bar.

CE-märkta enligt nya tryckkärlsdirektivet gällande fr.o.m. Maj 2002.



Volym liter	Art. nr	RSK nr	Max bar	Mått ø x H	Ansl. G	Vikt kg	Pris (A)
8	2000 081		10	205x315	20 utv	2,3	480:-
18	2000 181		10	280x370	20 utv	4,6	750:-
20*	2000 201		10	265x410	20 utv	5,5	1 050:-

*Liggande med konsol och fot.

H = tankens längd.