

Energibrunnstillbehör

Energitopp

Av aluminium med 1 st gummitätning 25 mm tjock. Med 2 st hål för kollektorrör \varnothing 40 mm och 1 extrahål för avledning av artesiskt vatten, lodning eller sugledning för ev. pump. Extrahålet öppnas genom att vända gummitätningen.

Tätar mot foderrör samt kollektorrör när packningen expanderar vid åtdragning av 4 st rostfria bultar. Tätar även brunnar med artesiskt tryck upp till 0,5 bar.

Mönsterskyddad



Art nr	RSK nr	För ODEX	Foderrör mm	Hål i \varnothing mm	Material i tätningen	Antal	Pris st (E)
1790 145	585 4865	115	139,7	40 x 40 x (25)	Naturgummi	1	175:-
"	"	"	"	"	"	25	154:-
"	"	"	"	"	"	50	140:-
"	"	"	"	"	"	100	130:-
1790 175	585 4866	140	168,3	40 x 40 x (32)	Naturgummi	1	190:-
"	"	"	"	"	"	25	171:-
"	"	"	"	"	"	50	155:-
"	"	"	"	"	"	100	144:-

Mönsterskyddad




Inspektionsbrunn \varnothing 250/220 av dubbelväggig polyeten

Med gjuten underdel i aluminium som tätar mot vår energitopp samt ytterröret. Övre lock av polyeten. Passar till foderrör 140 och 168 mm.

Art nr	Benämning	Pris (E)
1790 205	Rör \varnothing 250/220 0,5 m. Komplet med lock, underdel och fästskruv.	460:-
1790 210	Rör \varnothing 250/220 1,0 m. Komplet med lock, underdel och fästskruv.	560:-
1790 220	Rör \varnothing 250/220 2 m längd	390:-
1790 226	Rör \varnothing 250/220 6 m längd	850:-
1790 250	Lock.	130:-
1790 260	Underdel med fästskruv.	260:-

Rörisolering

För kollektorrör av polyeten. Med markerad slits för ev. uppskäring. Leveras i längder om 2 meter.



OBS!
Andra dimensioner kan offereras på begäran

Art nr	Dim. mm	För rör mm	Antal krt/Längd	Meterpris/Pris (E)
1790 001	42 x 9	40	1 / 100 m	9:25 / 925:-
"	"	"	6 / 600 m	8:15 / 4 890:-
"	"	"	12 / 1 200 m	7:40 / 8 880:-
"	"	"	50 / 5 000 m	6:50 / 32 500:-
1790 101	42 x 13	40	1 / 90 m	12:40 / 1 116:-
"	"	"	6 / 540 m	11:00 / 5 940:-
"	"	"	12 / 1 080 m	10:00 / 10 800:-
"	"	"	50 / 4 500 m	8:80 / 39 600:-
1790 121	42 x 20	40	1 / 60 m	20:90 / 1 254:-
"	"	"	6 / 360 m	20:00 / 7 200:-
"	"	"	12 / 720 m	18:30 / 13 176:-