

3" HIGH SPEED undervattenspumpar typ 3"WPS®

- Diameter 76 mm. Min. brunnsdiameter 80 mm.
- Helt utförd i rostfritt stål
- Slittålig (klarar upp till 50 g sand/m³)
- Högarvig motor, 8 200 rpm, 140 Hz. 1 x 230 V.
- Enkel att installera
- Inbyggt torrkörningsskydd
- Inbyggt motorskydd
- Inbyggt skydd mot över- och underspänning
- Mjukstart
- Inbyggd backventil i pumpen

Ø 76 mm



Modell Kapacitet	Art. nr	RSK nr	Motor kW	Märk- ström A	Vikt Pump	Röransl. G	H max m	Pris (C)
(2-25 l/min)								
3"WPS 1- 13	4831 013	-	0,6	3,2	7,5	32 inv.	19	5 530:-
3"WPS 1- 25	4831 025	-	0,6	3,2	7,7	32 inv.	38	5 590:-
3"WPS 1- 40	4831 040	-	0,6	3,2	7,9	32 inv.	57	5 780:-
3"WPS 1- 50	4831 050	-	0,6	3,2	8,1	32 inv.	75	5 910:-
3"WPS 1- 65	4831 065	-	0,9	4,7	9,0	32 inv.	94	6 150:-
3"WPS 1- 75	4831 075	-	0,9	4,7	9,2	32 inv.	112	6 260:-
3"WPS 1- 90	4831 090	-	1,5	7,2	10,0	32 inv.	131	7 210:-
3"WPS 1-100	4831 100	-	1,5	7,2	10,2	32 inv.	150	7 500:-
3"WPS 1-110	4831 110	-	1,5	7,2	10,4	32 inv.	169	7 990:-
3"WPS 1-125	4831 125	-	1,5	7,2	10,6	32 inv.	188	9 730:-
(4-40 l/min)								
3"WPS 2- 13	4832 013	-	0,6	3,2	7,5	32 inv.	20	5 550:-
3"WPS 2- 25	4832 025	-	0,6	3,2	7,7	32 inv.	40	5 660:-
3"WPS 2- 40	4832 040	-	0,6	3,2	7,9	32 inv.	61	5 940:-
3"WPS 2- 50	4832 050	-	0,9	4,7	8,9	32 inv.	81	6 150:-
3"WPS 2- 65	4832 065	-	0,9	4,7	9,1	32 inv.	102	6 240:-
3"WPS 2- 75	4832 075	-	1,5	7,2	10,0	32 inv.	122	7 130:-
3"WPS 2- 90	4832 090	-	1,5	7,2	10,2	32 inv.	143	7 220:-
3"WPS 2-100	4832 100	-	1,5	7,2	10,4	32 inv.	164	7 700:-
(8-70 l/min)								
3"WPS 3- 15	4833 015	-	0,6	3,2	7,5	32 inv.	22	5 600:-
3"WPS 3- 30	4833 030	-	0,6	3,2	7,8	32 inv.	45	5 830:-
3"WPS 3- 45	4833 045	-	0,9	4,7	8,7	32 inv.	67	6 280:-
3"WPS 3- 65	4833 065	-	1,5	7,2	9,7	32 inv.	89	6 710:-
3"WPS 3- 80	4833 080	-	1,5	7,2	9,9	32 inv.	111	7 870:-
(16-100 l/min)								
3"WPS 5-20	4835 020	-	0,6	3,2	7,5	32 inv.	25	5 600:-
3"WPS 5-35	4835 035	-	0,9	4,7	8,5	32 inv.	50	5 920:-
3"WPS 5-55	4835 055	-	1,5	7,2	9,5	32 inv.	75	6 620:-